# Abnehmbare Leiter

Beschreibung:

**SECURECHELLE**® **amovible** steht für eine Serie von Anlege- und Stehleitern aus Aluminium mit professioneller Qualität.

Sie ist mit verschiedenen Leiterausstiegsund Einhängesystemen an alle Konfigurationen anpassbar.

#### Einzelheiten:

Werkstoff: Aluminium



**Fixierung:** Unbearbeitet, eloxiert oder pulverbeschichtet

**Montage:** Geliefert mit im Internet verfügbaren Hinweisen und Plänen: http://extranet.somain.fr



REF: 100902

Stehleiter (4,81m). 2 x 10 rutschfeste Sprossen. Gewicht etwa 10,20kg.



## REF: 100903

Stehleiter (5,93m). 2 x 12 rutschfeste Sprossen. Gewicht etwa 12,50kg.



REF: 102333

REF: 100901

Anlegeleiter (2,85m).

Gewicht etwa 4,70kg.

10 rutschfeste Sprossen.

Haken für Betonleitern.



**REF: 102334** 

HakenfürLeiteranderFassadenverkleidung. Befestigung: selbstbohrende Schrauben und wasserdichter Streifen im Lieferumfang enthalten.



REF : 100905

Halterung zur diebstahlsicheren Aufbewahrung. Wird ohne Vorhängeschloss geliefert.



Edelstahlschrauben auf Anfrage. Spezifische RAL-Farbe auf Anfrage. Unsere Entwicklungsabteilung steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für jede Situation anzubieten.





#### **REF: 100904**

1 Paar Haken. Durchmesser 30 mm. Wird mit Schrauben geliefert.



## **REF**: 101485

Einhängeleiste für die Wand. Aluminium. Breite: 600 mm Befestigung: 4 M8 nicht im Lieferumfang enthalten



## **REF: 101486**

enthalten

Einhängeleiste für Fassadenverkleidungen. Aluminium. Breite: 600 mm Befestigung: 12 selbstbohrende Schrauben und wasserdichter Streifen im Lieferumfang



## REF: 100998

Ausstiegsbügel. Aluminium. Höhe: 1010 mm Befestigung: 2 M12



## **REF: 101427**

Ausk lappbarer Ausstiegsbügel. Aluminium. Höhe: 1043 mm.

Befestigung: 2 m 10 nicht im Lieferumfang vorgesehen.



#### **REF: 101280**

Einhängeleiste für Leiter + 2 Ausstiegsbügel. Aluminium. Höhe: 1300 mm.

Befestigung: 4 M12 nicht im Lieferumfang vorgesehen.



#### **REF: 101227**

Freistehender Ausstiegsbügel. Aluminium.

Höhe: 1117 mm. Stellfläche: 1642 mm. Befestigung: 2 Ballastblöcke Inklusive HDPE-Umhüllung.

