Passerella Eco

Descrizione:

La passerella **SECURITOIT**® **eco** è un mezzo di accesso tecnico in profilato di alluminio. Questa passerella è adatta a qualsiasi tipo di copertura, è disponibile in larghezze da 600 e 800 mm e permette di installare un parapetto conforme alle norme NF E 85 015 e EN ISO 14122-3 su entrambi i lati o su uno solo.

Le stringhe in profilato di alluminio consentono portate fino a 3 m (per portate superiori: contattateci).

Dettagli:

Materiale: alluminio



Montaggio: Fornito con manuali di istruzioni e disegni consultabili su internet: http://extranet.somain.fr





SECURITOIT® eco è una passerella leggera, semplice e rapida da installare, formata da un impalcato antiscivolo.

La gamma di passerelle e di scale **SECURITOIT**® offre dei dispositivi perfettamente compatibili.


Questa compatibilità permette di esaminare la conformità di un'area nel suo complesso, indipendentemente dalle variazioni di inclinazione e di livello.

Optional

È disponibile una versione standard su cui adattare il parapetto **SECURILISSE®**.

Informazioni aggiuntive

SECURITOIT® **eco** è generalmente disponibile in 2 larghezze: 600 e 800 mm.





RIF: 101360

Estremità aperta 600 mm.

RIF: 101361

Estremità aperta 800 mm.




RIF: 101356

Kit raccordo angolare. Larghezza: 600 mm

RIF: 101357

Kit raccordo angolare. Larghezza: 800 mm.



RIF: 101351

Coppia di giunti per passerella.



Fissaggi

Somain Sécurité ha sviluppato dei sistemi di fissaggio specifici per l'installazione della passerella **SECURITOIT** eco.




Su coperture in acciaio

Fissaggio in caso di passerella perpendicolare all'onda. Inclinazione tetto: min 5° / max: 25°



RIF: 101374

Supporto di compensazione dell'inclinazione per copertura in acciaio. Da installare ogni 3 metri. Inclinazione tetto: min 5° / max: 25°



RIF: 101371

Fissaggio in caso di passerella nella stessa direzione dell'onda.




Su fibrocemento

Fissaggio in caso di passerella perpendicolare all'onda. Inclinazione tetto: min 5° / max: 25°



RIF: 101372

Supporto di compensazione dell'inclinazione per copertura in fibrocemento. Da installare ogni 3 metri. Inclinazione tetto: min 5° / max: 25°




RIF: 101368

Fissaggio in caso di passerella nella stessa direzione dell'onda.




Installazione a parete

Per fissaggio della passerella su un supporto verticale.



RIF: 102259



Rinforzo per passerella.