

Abnehmbare Leiter

Beschreibung:

SECURECHELLE® amovible steht für eine Serie von Anlege- und Stehleitern aus Aluminium mit professioneller Qualität.

Sie ist mit verschiedenen Leiterausstiegs- und Einhängesystemen an alle Konfigurationen anpassbar.

Einzelheiten:

Werkstoff: Aluminium



Oberflächenausführung: Unbearbeitet, eloxiert oder pulverbeschichtet

Montage: Geliefert mit verfugbaren Hinweisen und Plänen im Internet: <http://extranet.somain.fr>



REF : 100901

Angeleleiter (2,85m).
10 rutschfeste Sprossen.
Gewicht etwa 4,70kg.



REF : 100902

Stehleiter (4,81m).
2 x 10 rutschfeste Sprossen.
Gewicht etwa 10,20kg.



REF : 100903

Stehleiter (5,93m).
2 x 12 rutschfeste Sprossen.
Gewicht etwa 12,50kg.



REF : 102333

Haken für Betonleitern.



REF : 102334

Haken für Leiter an der Fassadenverkleidung.
Befestigung: selbstbohrende Schrauben
und wasserdichter Streifen im Lieferumfang
enthalten.



REF : 100905


Halterung zur diebstahlsicheren
Aufbewahrung.
Wird ohne Vorhängeschloss geliefert.

Optionen

Edelstahlschrauben auf Anfrage. Spezifische RAL-Farbe auf Anfrage.

Unsere Entwicklungsabteilung steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für jede Situation anzubieten.

+ Element



REF : 100904

1 Paar Haken.
Durchmesser 30 mm.
Wird mit Schrauben geliefert.



REF : 101485

Einhängeleiste für die Wand.
Aluminium.
Breite: 600 mm
Befestigung: 4 M8 nicht im
Lieferumfang enthalten



REF : 101486

Einhängeleiste für Fassadenverkleidungen.
Aluminium.
Breite: 600 mm
Befestigung: 12 selbstbohrende Schrauben
und wasserdichter Streifen im Lieferumfang
enthalten



REF : 100998

Ausstiegsbügel.
Aluminium.
Höhe: 1010 mm
Befestigung: 2 M12



REF : 101427

Ausklappbarer
Ausstiegsbügel. Aluminium.
Höhe: 1043 mm.
Befestigung: 2 m 10 nicht im
Lieferumfang vorgesehen.



REF : 101280

Einhängeleiste für Leiter + 2
Ausstiegsbügel.
Aluminium.
Höhe: 1300 mm.
Befestigung: 4 M12 nicht im
Lieferumfang vorgesehen.



REF : 101227

Freistehender Ausstiegsbügel.
Aluminium.
Höhe: 1117 mm.
Stellfläche: 1642 mm.
Befestigung: 2 Ballastblöcke
Inklusive HDPE-Umhüllung.