

Bi-ancrage inox

Description :

SECURIFIX® inox est une protection contre les chutes de hauteur qui permet de sécuriser une zone inaccessible au public comportant un risque de chute.

SECURIFIX® inox s'utilise avec un E.P.I conforme (longe, enrouleur, etc ...). Il peut être installé sur tout support béton, bois ou métallique.

Détails :

Matière : Acier inoxydable 304L

Finition : Laqué

Montage : Livré avec notices, plans consultables sur internet : <http://extranet.somain.fr>



REF : 100428

SECURIFIX® inox 304L gris RAL 7038.

Fixation : 2 M12

Entraxe : 100 mm

REF : 100711

SECURIFIX® inox 316L brut.

Fixation : 2 M12

Entraxe : 100 mm

✓ Avantages

Le **SECURIFIX® inox** est l'alternative inox de notre point d'ancrage de référence. Le **SECURIFIX® inox** est particulièrement adapté au milieu industriel car il offre une meilleure résistance aux chocs et agressions diverses.

Largement dimensionné, avec une double fixation M12, il peut être utilisé dans toutes les positions. Il supporte jusqu'à 3 utilisateurs simultanément.

Il peut être soudé directement sur un support métallique.

ⓘ Options

Disponible avec supports acier galvanisé ou inoxydable et disponible en inox 316L pour les ambiances très corrosives. Teinte RAL spécifique sur demande.

Notre bureau d'études se tient à votre disposition pour vous proposer les solutions sur mesure adaptées à chaque situation.

ⓘ Informations supplémentaires

REF : 100870
Affiche signalétique : port des E.P.I obligatoire, à installer à chaque accès de la zone protégée.
Disponible, sur demande, dans la langue de votre choix avec la possibilité d'insérer votre logo.

