Línea de vida rígida para trabajos de suspensión

Descripción:

SECURILIGNE tubalurail es una línea de vida rígida de aluminio. El perfil exclusivo desarrollado por SOMAIN SECURITE permite entre ejes de fijación de hasta 4,50m (incluso más a petición). Ideal para utilizar en sofito, esta línea de vida también permite trabajar en suspensión gracias al carro previsto para tal efecto.


Este dispositivo también se adapta a cubiertas fotovoltaicas ya que el sombreado es mínimo.

Detalles:

Material: Aluminio



Montaje : Entregada con instrucciones y planos consultables en : http://extranet.somain.fr



REF: 100721

Perfil Tubalurail V2, longitud 6m o 3m.

Sección: 105 x 50 mm. Alcance: 4.50 m maxi.




Tinta RAL específica a petición.

Las curvas se realizan mediante combadura del perfil con radio mínimo de 800 mm.



Aplicación en sofito






Aplicación plana y en aplique



Aplicación plana










Elementos

Estos elementos forman parte de cualquier línea de vida SECURILIGNE tubalurail.

REF: 100945

Tope de carro acero inoxidable, fijado en cada extremo de la línea de vida.






REF: 100921

Sujeción Tubalurail V2, para unir dos longitudes de perfil.







REF: 101431

Fijación inoxidable acero Instalación en sofito, en aplique o plana.

Fijación : 2 M12


Entre ejes: 100 a 120 mm (oblongos).







Somain Securite ha desarrollado un sistema exclusivo de cambio de raíl. El utilizador acciona de forma remota este sistema tirando sobre el cable o el elemento de amarre que lo retiene.



REF: 101189

Derivación 4 vías de acero pintado, para cambios remotos de dirección. Opción acero inoxidable a petición.




REF: 100886

Cartel de señalización obligación de llevar arnés, para colocar en cada acceso de la línea de vida. Disponible, a petición, en el idioma de su elección con posibilidad de insertar su logo.



REF: 101188

Derivación 3 vías de acero pintado, para cambios remotos de dirección Opción acero inoxidable a petición.



REF: 102128

Soporte aluminio bruto para cartel adhesivo obligatorio.